簡単取り付け9mmタイプ（リングチェーンキッコウ）

付属品
ビニール手袋
補修リンク
PPフック

雪道らくらく

雪道楽 QI

【乗用車専用】
但しミニバンは車輌重量
1.8ｔ未満

特殊合金鋼リングチェーン

特長

★9mmチェーン
・クリアランスの少ない車に最適
・小型軽量扱い容易



★簡単確実装着
・車の移動、ジャッキアップ不要
・滑車締め付け

★耐久性
・耐磨耗に優れた特殊合金鋼

★安心性能
・キッコウパターン

取付カンタン！
ジャッキアップ不要！

ケーブルをタイヤの裏側に通します。

ケーブルの両端をタイヤの手前に引き上げフックをかけます。

サイドチェーンのフックを引っ掛けてケーブルをタイヤの裏側に落とします。

ストッパーを締めつけて、ゴムフックをかけて完了!

品　番	適応タイヤサイズ						
	80/82	70	65	60	55	50	45
YQ101	145R12 135R13 145/80R12 135/80R13		155/65R13	165/60R13	155/55R14		
YQ102	145R13 145/80R13	155/70R13	165/65R13 155/65R14	175/60R13 155/60R15		165/50R15	
YQ103	155R13 145R14 155/80R13 145/80R14	165/70R13	175/65R13 165/65R14				
YQ104		175/70R13 165/70R14		175/60R14	185/55R14 175/55R15		
YQ105	165R13 165/80R13		185/65R13 175/65R14	185/60R14 ※175/60R15			
YQ106	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	185/70R13 175/70R14	195/65R13 185/65R14	195/60R14	185/55R15		
YQ107	175R14 175/80R14	185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15	195/55R15	205/50R15 ※195/50R16（夏）	215/45R16
YQ108	185R14 175R15 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	205/60R15 ※195/60R16（夏）	205/55R15 195/55R16	205/50R16	
YQ109	185/80R15	205/70R14 195/70R15	205/65R15	215/60R15 205/60R16	205/55R16		215/45R17
YQ110		205/70R15		215/60R16	215/55R16	225/50R16 215/50R17	225/45R17 215/45R18

（夏）は常用タイヤ専用です。　※は適合シールに記載はありませんが新たに適合になったサイズです。　価格はオープン価格です。

⚠ 装着上の注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- タイヤチェーンはあらかじめ試装着を行い、タイヤサイズに合ったものをご使用下さい。（タイヤサイズが同じでも、タイヤメーカーや銘柄、及び普通タイヤ・冬タイヤ等で大きさが異なる場合があります。）
- 適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。（車両の取扱説明書でご確認ください。）
- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には手袋を使用し、本人及び周囲の安全を確認して行って下さい。
- 品質には万全を期しておりますが万一製造上の原因による不具合がありましたら、程度に応じ、新しい製品とお取り替えするか、不良個所の部品を交換します。
- 製品の間違った使用方法や取り付け方等に起因する傷害、または損害については責任を負いかねます。

⚠ 走行中の注意

- 装着後50～60m走行をし、ゆるみ、片寄り、はずれなどがないか必ず確認点検してください。
- タイヤチェーン取り付け後は50km/h以下で走行してください。路面状況（凍結路等）に応じた安全のため30km/h程度、場合によってはそれ以下に減速して走行して下さい。
- 雪路、凍結路以外を走行する時は、クロスチェーンが著しく摩耗するため取り外して走行してください。
- 急発進、急制動、高速走行はタイヤチェーンの破損や亀裂の原因となりますので避けてください。
- チェーンが切れた場合は、そのまま使用せず、取外し応急処置をするか、新しいものと取り替えてください。車両に損傷を招く恐れがあります。

⚠ 保管上の注意

- 長期間使用しないときは、水でよく洗った後に完全に乾燥させ、市販の防錆油を塗って保管してください。

このカタログに記載の商品の仕様及び外観は予告なしに変更する場合があります。

発売元　株式会社 エフ.イー.シー チェーン
〒435-0026 浜松市南区金折町337番地
TEL.053-425-2147

お求めと、ご相談は、

簡単取り付け10mmタイプ（リングチェーンキッコウ）

付属品
手袋
補修リンク

雪道らくらく

雪道楽QII

【乗用車専用】
但しミニバンは車輌重量
1.8ｔ未満

特長

特殊合金鋼リングチェーン

★10mmチェーン
・クリアランスの
少ない車に最適



★耐久性
・耐磨耗に優れた特殊合金鋼

★簡単装着
・車の移動、ジャッキアップ不要
・滑車締め付け

取付カンタン！

ジャッキアップ不要！

ケーブルをタイヤの裏側に通します。

ケーブルの両端をタイヤの手前に引き上げフックをかけます。

サイドチェーンのフックを引っ掛けてケーブルをタイヤの裏側に落とします。

ストッパーを締めつけて、ゴムフックをかけて完了!

品　番	適応タイヤサイズ						
	80/82	70	65	60	55	50	45
YQ201	135R12 135/80R12	145/70R12					
YQ202	145R12 135R13 145/80R12 135/80R13		155/65R13	165/60R13	155/55R14 ※165/55R14		
YQ203	145R13 145/80R13	165/70R12 175/70R12 155/70R13	165/65R13 155/65R14	175/60R13 165/60R14（夏） 155/60R15	185/55R13	165/50R15	
YQ204	155R13 155/80R13	165/70R13	175/65R13 165/65R14				
YQ205		175/70R13 165/70R14		175/60R14	185/55R14 175/55R15		
YQ206	165R13 165/80R13		185/65R13 175/65R14	185/60R14			
YQ207S		185/70R13 175/70R14 （トーヨーガリット除く）	195/65R13 185/65R14	175/60R15	185/55R15		
YQ207	175R13 165R14 175/80R13 165/80R14	175/70R14 （トーヨーガリット専用）		195/60R14 185/60R15			
YQ208	175R14 175/80R14	185/70R14	195/65R14 185/65R15	205/60R14 195/60R15	195/55R15	205/50R15 195/50R16（夏）	215/45R16
YQ209	185R14 175R15 185/80R14 175/80R15	195/70R14	205/65R14 195/65R15	205/60R15		205/50R16	
YQ210	195/80R14 185/80R15	205/70R14 195/70R15	205/65R15	215/60R15 205/60R16	205/55R16		215/45R17
YQ211		205/70R15	215/65R15 205/65R16（夏）	225/60R15（夏） 215/60R16（夏）	215/55R16	225/50R16 215/50R17（夏）	225/45R17 235/45R17（夏） 215/45R18 225/40R18
YQ212		215/70R16（夏）	215/65R16	225/60R16 215/60R17（夏）	215/55R17 225/55R17	225/50R17 225/50R18（夏）	255/40R17 245/40R18

（夏）は常用タイヤ専用です。　※は外装適合シールには一部表示されておりませんが新たに追加された適合サイズです。　価格はオープン価格です。

⚠ 装着上の注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- タイヤチェーンはあらかじめ試装着を行い、タイヤサイズに合ったものをご使用下さい。（タイヤサイズが同じでも、タイヤメーカーや銘柄、及び普通タイヤ・冬タイヤ等で大きさが異なる場合があります。）
- 適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。（車両の取扱説明書でご確認ください。）
- タイヤチェーンは駆動輪に装着し、着脱には手袋を使用し、本人及び周囲の安全を確認して行って下さい。
- 品質には万全を期しておりますが万一製造上の原因による不具合がありましたら、程度に応じ、新しい製品とお取り替えするか、不良個所の部品を交換します。
- 製品の間違った使用方法や取り付け方等に起因する傷害、または損害については責任を負いかねます。

⚠ 走行中の注意

- 装着後50～60m走行をし、ゆるみ、片寄り、はずれなどがないか必ず確認点検してください。
- タイヤチェーン取り付け後は50km/h以下で走行してください。路面状況（凍結路等）に応じた安全のため30km/h程度、場合によってはそれ以下に減速して走行して下さい。
- 雪路、凍結路以外を走行する時は、クロスチェーンが著しく摩耗するため取り外して走行してください。
- 急発進、急制動、高速走行はタイヤチェーンの破損や亀裂の原因となりますので避けてください。
- チェーンが切れた場合は、そのまま使用せず、取外し応急処置をするか、新しいものと取り替えてください。車両に損傷を招く恐れがあります。

⚠ 保管上の注意

- 長期間使用しないときは、水でよく洗った後に完全に乾燥させ、市販の防錆油を塗って保管してください。

このカタログに記載の商品の仕様及び外観は予告なしに変更する場合があります。

発売元　株式会社 エフ.イー.シー チェーン
〒435-0026 浜松市南区金折町337番地
TEL.053-425-2147

お求めと、ご相談は、

YQ2-1009-3